## 【 地区資材単価 】 令和4年4月

4. セメント(袋物)、アスファルト合材

名称	規格	単位	単 価 (円)													
			杵築	豊後高田		中津	山国	日田	別府東部				玖珠	津江	九重	大分( 1
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
・セメント(袋物)		ı	1		ı	1		ı			1		1	1	ı	1
セメント(袋物:25kg)	普通	ton	19, 200	19, 500	20, 200	20, 200	20, 200	20, 200	19, 200	19, 200	19, 500	19, 200	19, 800	20, 500	20, 500	***
セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	18, 800		19, 800	19, 800	19, 800	19, 800	18, 800	18, 800	19, 100	18, 800	19, 400	20, 100	20, 100	***
				現場着単 上記価格			ント袋の	t 当たり	単価である	0						
・アスファルト合材																
細粒度アスコン	13mm	ton	***	13, 200	***	***	14, 300	***	***	14, 300	***	13, 500	***	14, 800	15, 300	***
密粒度アスコン	13mm	ton	***	12, 800	***	***	13, 900	***	***	14, 000	***	13, 100	***	14, 400	15, 000	***
密粒度アスコン	20mm	ton	***	12, 800	***	***	13, 900	***	***	14, 000	***	13, 100	***	14, 400	15, 000	***
粗粒度アスコン	20mm	ton	***	12, 500	***	***	13, 600	***	***	13, 800	***	12, 800	***	14, 100	14, 800	***
密粒度ギャップアスコン	13mm(改質 I 型)	ton	***	14, 000	***	***	14, 600	***	***	14, 300	***	13, 900	***	15, 400	15, 700	***
密粒度ギャップアスコン	20mm(改質 I 型)	ton	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	_	_	-	-
密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅱ型)	ton	***	14, 600	***	***	15, 100	***	***	14, 800	***	14, 400	***	15, 900	16, 200	***
密粒度ギャップアスコン	20㎜(改質Ⅱ型)	ton	***	15, 300	***	***	15, 700	***	***	15, 300	***	14, 700	***	16, 300	16, 600	***
細粒度アスコン(再生)	13mm	ton	***	12, 300	***	***	12, 900	***	***	12, 700	***	12, 700	***	14, 100	14, 400	***
密粒度アスコン(再生)	13mm	ton	***	12, 100	***	***	12, 700	***	***	12, 500	***	12, 100	***	13, 700	14, 000	***
密粒度アスコン(再生)	20mm	ton	***	12, 100	***	***	12, 700	***	***	12, 500	***	12, 100	***	13, 700	14, 000	***
粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	***	11, 800	***	***	12, 400	***	***	12, 200	***	11, 800	***	13, 400	13, 700	***
密粒度ギャップアスコン(再生)	13mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_
開粒度アスコン	13mm	ton	***	12, 500	***	***	13, 300	***	***	13, 400	***	12, 600	***	13, 900	14, 500	***
瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	***	12, 500	***	***	13, 000	***	***	12, 500	***	12, 100	***	13, 700	14, 000	***
瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	***	11, 700		***	12, 100	***	***	11, 900	***	11, 300			13, 400	***
				40km及び	ルト・コ	ンクリー )範囲内に			『工事現場』 として再生		同(	位度ギャッ (改質Ⅱ型) 間単価につ	は樹脂入	り価格で	ある。	
・排水性舗装用アスファルト合材																
高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨 材寸法13mm	ton	***	16, 000	***	***	16, 700	***	***	15, 700	***	15, 400	***	16, 000	16, 600	***
				現場着単位		L 5005	/ . <u></u>									

## 【 地区資材単価 】 令和4年4月

4. セメント(袋物)、アスファルト合材

			単 価 (円)													
名 称	規格	単位	大分(2)	大分(3)	臼杵	津久見	上浦	佐伯	大野(1)	大野(2)	宇目	竹田	姫島	大入島	大田	蒲江
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
・セメント(袋物)	T	ı	1	•	ı	ı		,	1	1	ı	1	1		1	1
セメント(袋物:25kg)	普通	ton	19, 200	19, 200	19, 200	19, 200	19, 500	19, 500	19, 800	19, 800	19, 800	19, 800	22, 000	21, 100	19, 500	19, 800
セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	18, 800	18, 800	18, 800	18, 800	19, 100	19, 100	19, 400	19, 400	,		21, 600	20, 700	19, 100	19, 400
			.—.	現場着単		•	ント袋の	+ 当たり	単価である		景(25)、大	入島(26)	地区はフ	ェリー運賃	を含む。	
・アスファルト合材				HO IM 1H	1010 20118	20020	- 1 2005	/- /-	- IM C 05 C							
細粒度アスコン	13mm	ton	13, 700	13, 200	***	14, 300	14, 500	***	***	14, 500	15, 000	***	13, 700	15, 600	13, 400	14, 600
密粒度アスコン	13mm	ton	13, 400	12, 800	***	14, 000	14, 200	***	***	14, 200	14, 600	***	13, 400	15, 200	13, 100	
密粒度アスコン	20mm	ton	13, 400	12, 800	***	14, 000	14, 200	***	***	14, 200	14, 600	***	13, 400	15, 200	13, 100	
粗粒度アスコン	20mm	ton	13, 100	12, 500	***	13, 700	13, 900	***	***	13, 900	14, 300	***	13, 100	14, 900	12, 800	14, 000
密粒度ギャップアスコン	13mm(改質 I 型)	ton	14, 300	13, 800	***	14, 000	14, 900	***	***	15, 400	15, 600	***	14, 900	16, 200	14, 600	15, 200
密粒度ギャップアスコン	20mm(改質 I 型)	ton	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅱ型)	ton	14, 800	14, 300	***	14, 500	15, 400	***	***	15, 900	16, 100	***	_	16, 700	15, 100	15, 700
密粒度ギャップアスコン	20mm(改質Ⅱ型)	ton	15, 200	14, 700	***	15, 100	16, 000	***	***	16, 500	16, 500	***	-	17, 100	15, 700	16, 100
細粒度アスコン(再生)	13mm	ton	13, 000	12, 500	***	12, 400	13, 300	***	***	13, 600	14, 100	***	13, 300	14, 900	13, 000	13, 900
密粒度アスコン(再生)	13mm	ton	12, 600	12, 100	***	12, 100	13, 000	***	***	13, 500	13, 700	***	13, 000	14, 500	12, 700	13, 500
密粒度アスコン(再生)	20mm	ton	12, 600	12, 100	***	12, 100	13, 000	***	***	13, 500	13, 700	***	13, 000	14, 500	12, 700	13, 500
粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	12, 300	11, 800	***	12, 100	12, 700	***	***	13, 200	13, 400	***	12, 700	14, 200	12, 400	13, 200
密粒度ギャップアスコン(再生)	13mm	ton	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_	-	-	_
開粒度アスコン	13mm	ton	12, 800	12, 300	***	13, 300	13, 500	***	***	13, 700	14, 100	***	_	14, 700	13, 300	13, 700
瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	12, 600	12, 100	***	12, 300	13, 200	***	***	13, 700	13, 900	***	_	14, 600	12, 900	13, 600
瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton		11, 500		11, 400	12, 100	***	***	12, 800	13, 200	***	_	.0,000		
				40km及び	ルト・コ	ンクリー I 節囲内に			『工事現場』 として再生		同( 4.夜間	改質Ⅱ型 間単価につ	) は樹脂入 ) いては、	ン(改質 I り価格でき 500円/t を 地区はフェ	ある。 を加算する	5.
・排水性舗装用アスファルト合材				7 / 10 1	<u> ። ግን ሮ ሞን</u>	7117 OJO					○. ×Eā	w (20) <b>,</b> /	(ZU)	~ごE-16 ノ -	<b>- / </b>	, c D V o
・排水性舗装用アスファルト音材 高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨 材寸法13mm	ton	15, 500	15, 300	***	16, 300	16, 300	***	***	16, 600	16, 400	***	_	17. 000	_	16, 400
	The many amount		注)1. 2.	現場着単個 夜間単価1 姫島(25)、	面とする。 こついてに	t、500円/	t を加算	する。		, , , , , ,	70, 100	1	,	, 550	1	10, .00